

サンポートホール高松 第1小ホール 照明設備及び備品詳細

2017/1/1更新

調光操作卓(LIGSTAR III)機能一覧	
項目	仕様
制御回路数	512回路
制御チャンネル数	512チャンネル
調光信号出力	DMX512 2系統(調光器回路含む)
調光信号入力	DMX512 1系統
記憶キュー数	最大1000キュー
プリセットフェーダー	80本×3段/240本×1段切替
	クロスフェーダー1組
	段マスター3本
	タッチスイッチ1段分(+、-切替機能付き) FREE切替え
フリーフェーダー	10本 ハウスライトブロックフェーダーと切替機能付
ハウスライト	スピード設定スイッチ・表示器一式
	マスターレベルLED1組
	上限・下限フェーダー1組
	ブロックフェーダー10本 フリーフェーダーと切替機能付き 誘導灯客調連動機能
パッチ場面	6場面
サブマスターフェーダー	20本×20ページ・タッチスイッチ付き チャンネル再生・キュー再生・エフェクト再生
	インヒット機能切替・ロックモード機能・連続割付機能 挿入・排除機能・クロスモード機能
ミキシングホイール	10本(パートと切替) チャンネルレベル操作・キューチャンネル操作 エフェクトスピード調整
エフェクト(チェイス)	最大99ステップ×99パターン 時間単位0.01~59.99秒(0.01秒単位)
	同時再生20パターン ステップ制御・・・ループ、リバース、リターン、ランダム1~3 内容・・・チャンネル割付、キュー割付
キュー	ムーブフェード(アップ/ダウン)方式 GO釦による自動再生 パート10分割
外部記憶装置	ホール卓/JASC II 用MODドライブ(640Mバイト)×1台 COMOS/JASC II 用FDD(3.5インチ1.2/1.44Mバイト)×1台

名称	仕様	数量	型式
FOOT	60w×12灯×4色(4回路)(置型4台接続 #W.#72.#W.#78)	1列	F-612-4
花道FOOT(仮設)	60w×12灯×2色(2回路)(置型)#W.#W	2列	片側 L=1.8m×2
アッパーホリゾントライト	300w×13灯×4色(12回路)#71.#72.#63.#22 [下吊パイプ有り]	1列	UHQ-10 II C
ローホリゾントライト	300w×16灯×4色(8回路)#72.#59.#22.#40 L=2.0m8本接続	1列	LHQ-508-4
第一ポーターライト	150w×21灯×4色(7台連結)#W.#72.#W.#78	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路(上下、中)		
第二ポーターライト	150w×21灯×4色(7台連結)#W.#72.#W.#78 スクリーン併設カスミ幕付	1列	BLQ-212-4
コンセント切替BOX	C型20A2口×8回路(上下、中)		
1SUS~3SUS共通	30A×18回路(C型20A2口)	1列	
	1kwフレネルレンズスポットライト	各10台	FQB-1000WS1
	1kw平凸レンズスポットライト	各8台	AQS-10R
天井反射板ライト	DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	各1個	
	425w/ハロゲンダウンライト	20個	
トーマタルライト(上下同仕様)	3kw×4回路(C型20A2口)		
	1kw平凸レンズスポットライト	4台	AQS-10R
	DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
プロセニアムライト	3kw×10回路(C型20A2口)		
	1kw平凸レンズスポットライト	10台	AQS-10R
DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)		1個	
	30A×10回路(C型20A2口) 4台5色		
フロントサイドスポット(上下同仕様)	1kw平凸レンズスポットライト	20台	AQS-10R
	Source Four 750w-436(電源は客席ギャラリー回路より供給)	2台	
	DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個	
シーリングライト	3kw×12回路(C型20A2口)		
	1.5kw8時平凸レンズスポットライト	24台	AQS-15R
	Source Four 750w-426(電源は客席ギャラリー回路より供給)	1台	
DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)	1個		
ピンスポット室コンセント(第二シーリング仕様)	3kw×3回路(1回路C型20A2口)	1個	
DMXコネクターBOX(DMX-1、電源15A-1)		1個	
センターピンスポットライト	2kwクセノンピンスポット	4台	XPS-2008SR
客席ギャラリー	30A×6回路(C型20A2口)		
	Source Four 750w-426	1台	

仮設電源盤仕様			
名称	仕様	容量	備考
照明上手仮設分源盤(上手舞台奥)	3φ3W200V(端子台)	30KVA	端子内径10mm
	3φ4W100/180V(端子台) コンセント60A×4、30A×8	90KVA	端子内径10mm
照明下手仮設分電盤(下手舞台奥)	3φ3W200V(端子台)	30KVA	端子内径10mm
	3φ4W100/180V(端子台) コンセント60A×4、30A×8	90KVA	端子内径10mm
音響上手仮設分電盤(上手舞台袖)	1φ3W210/105V	15KVA (上下合計)	C型30Aコンセント 6個
音響上手仮設分電盤(下手舞台袖)	1φ3W210/105V		C型30Aコンセント 6個
映写室分電盤(映写室内)	1φ3W210/105V	15KVA	

器材区分	名称 若しくは仕様	数量	型式	
スポットライト	1kw/ハロゲン8時平凸レンズスポットライト	24台	AQS-10R	
	500w/ハロゲン6時平凸レンズスポットライト	12台	AQS-5R	
	1.5kw/ハロゲン8時フレネルレンズスポットライト	10台	FQB-1500WS1	
	1kw/ハロゲン8時フレネルレンズスポットライト	30台	FQB-1000WS1	
	500w/ハロゲン6時フレネルレンズスポットライト	20台	0.5K QS-III	
	500w/ハロゲン4時フレネルレンズスポットライト	10台	FPQ-500W	
	250wACL(100V)	16台	日本応用光学VN-250/300	
上記器材リストに サスペンションライト及び施設常設器材は含まれておりません。				
PARLIGHT	1kw-MF	32台	R-64L / SPH	
	1kw-NS	32台	R-64L / SPH	
	500w-VNF	32台	SPH III	
SourceFour	SF-436(750w)	25台		
	SF-450(750w)	6台		
	レンズチューブ26°	8個	【共通備品】	
	レンズチューブ19°	6個	【共通備品】	
	アイリスシャッター	6枚		
マシンスポット	2kw/ハロゲンプロジェクタースポットライト	1台	EQS-20	
	1kw/ハロゲンプロジェクタースポットライト	6台	EQS-10 I (2)EQS-10 III(4)	
	スパイラルマシン	4台	ESM	
	ディスクマシン	4台	EDM	
	スライドキャリア(ファン付)	4台	ESC-F	
	フィルムマシン	2台	EFM	
	先玉	4inch	4台	OL-4
		6inch	4台	OL-6
		8inch	4台	OL-8
		10inch	4台	OL-10
特殊効果機器	波エフェクト(吊用ダボ付き)	2台	NAE2-1000W	
	ストロボマシン	2台	MF-1000	
	オーロラマシン 500w 松村電気製	1台	DF-4	
	ミラーボール 直径450mm吊型・可変速	1台	MB-600-R	
アクセサリ関係	二段スタンド	φ345×935~1635H	12本	
	1k折脚スタンド	585R×1010~2030H	16本	
	ハイスタンド	400R×1435~3610Hキャスター付	4本	東芝ライテック(731)
		630R×1480~2500Hキャスター付	4本	東芝ライテック(794)
	平置きベース	Wφ200×H85mm	18枚	松村電機(SR)
Gハンガー		300個	東芝ライテック(740)	
その他	バンドア	FQB用	40枚	丸茂電機(BD-80A)
		0.5K QS-III用	20枚	
	高所用金属操作棒	3441~7000mm	3本	東芝ライテック製
落下防止ワイヤー		40本		

全ホール共通備品			
名称	数量	備考	
SourceFour レンズチューブ	19°	6個	左記数量は各レンズチューブの総数です 各ホールでの保有内訳数は 各ホール当該欄をご参照ください
	26°	14個	
	36°	10個	
	50°	19個	
SourceFour ZOOM(15°~30°)	3台		
100V250wスピナー	8台	日本応用光学製 VN-SP	
虹マシン	1台		
85w8灯ハロゲンストリップライト	12台	CQ-85W8L-2CX	
星球セット(一列12V40灯)	2列	HS-101	
自在ハンガーアタッチメント	24本	W268~408×H25 松村電気(HL-3)	
ロングハンガー	23本	W105×H610	
ダボ付二連アーム	18本	H80×L800 丸茂電気(AMT)	
スモークマシン	2台	DF-50J	

床コンセント仕様			
名称	仕様	名称	仕様
フットライト用コンセント	C型20A×4回路(上手側)	舞台ギャラリー上手コンセント	30A×4回路(C型20A×8口)
舞台床下コンセント	C型30A×4回路	舞台ギャラリー下手コンセント	30A×4回路(C型20A×8口)
舞台上手フロアコンセント	C型30A×12回路(No.1~12) C型60A×3回路(No.13~15)	客席ウォールコンセント	30A×4回路(C型30A)
舞台上手フロアコンセント	C型30A×12回路(No.1~12) C型60A×3回路(No.13~15)	上手花Fコンセント	C型30A×2回路
舞台上手フロアコンセント	C型30A×12回路(No.1~12) C型60A×3回路(No.13~15)	下手花Fコンセント	C型30A×2回路
舞台上手フロアコンセント	C型30A×12回路(No.1~12) C型60A×3回路(No.13~15)	上手TWLコンセント	C型30A×2回路
LHライト用コンセント	C型30A×8回路	下手TWLコンセント	C型30A×2回路
フロア奥コンセント	C型30A×4回路	前FCコンセント	C型30A×6回路
奥外ウォールコンセント	C型30A×4回路	花FコンセントとTWLコンセントと前FCコンセントは3バラ回路です。	
フロア奥コンセントは奥外ウォールコンセントとパラレル回路です			

区分	仕様	数量	備考	
ケーブル関係	延長ケーブル	C型60A-C型60A	10m 6本	
		C型30A-C型30A	10m 32本	
		C型30A-C型30A	5m 30本	
		C型30A-C型30A	2m 30本	
		C型20A-C型20A	10m 20本	
		C型20A-C型20A	5m 20本	
		C型20A-C型20A	2m 30本	
		C型30A-C型20A	5m 20本	
		分岐ケーブル	C型60A-C型30A	2口分岐 6本
			C型30A-C型30A	2口分岐 40本
C型30A-C型20A	2口分岐 40本			
C型20A-C型20A	2口分岐 35本			

- ★持込卓の会館回路制御可能
客席13列目(後ろから2列目)14番床に
- ・DMX INコネクターボックスあり
- ・卓電源用 電源15A1系統(平行口×2)あり
- ★COMOS/JASC II の読込可能