

サンポートホール高松 大ホール 舞台機構仕様一覧

2015/9/1更新

大ホール 舞台吊物機構仕様一覧

名称	バトン			ストローク (mm)	速度 (cm/秒)	速度 可変機能	積載質量 (kg)	メモリ運転	備考
	長さ(mm)	径(mmφ)	トラス						
プロセニアムライト	19,000	48.6	-	14,400	16.6	-	400	○	
バトン1	21,000	48.6	○	26,400	10~100	○	500	○	
緞帳	21,000	48.6	○	12,800	10~100	○	-	-	最速約17秒(実測)でストローク動作完了
オペラカーテン (昇降) (斜め絞り) (開閉)	25,200	-	-	12,800	10~100	○	-	-	最速約18秒(実測)でストローク動作完了
				16,000	20~200	○	-	-	最速約12秒(実測)でストローク動作完了
				11,000	10~100	○	-	-	最速約14秒(実測)でストローク動作完了
暗転幕	25,200	48.6	○	12,800	10~100	○	250※	○	最速約18秒(実測)でストローク動作完了 ※常備品(幕地等)190kgを含む
バトン2	25,200	48.6	○	26,400	10~100	○	500	○	
ティーザー	25,200	48.6	○	13,200	10	-	-	○	
ウイング (昇降) (開閉)	25,200	48.6	○	13,500	10	-	-	-	
	-	-	-	2,000	-	-	-	-	手押し開閉式(8~10間開口で調整可能)
ライトブリッジ1	25,200	42.7	-	21,600	10	-	750	○	
バトン3(天井反射板前吊り)	25,200	48.6	○	23,400	5	-	6,800	○	天反チェーン用フック穴7箇所併設
バトン4	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン5	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン6	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
一文字幕1	25,200	48.6	○	25,750	33.3	-	500※	○	※常備品(幕地等)130kgを含む
袖幕1 (昇降) (開閉)	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	-	※常備品(幕地、レール等)230kgを含む
	-	-	-	-	-	-	-	-	手動開閉式、開閉レール5,600L×2
ライトブリッジ2 (スクリーン併設) (袖カットマスク)	25,200	42.7	-	17,800	10	-	750	○	地カッターマスク及びスクリーンは固定
	-	-	-	7,600	16.6	-	-	-	電動開閉式
バトン7	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン8	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン9	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン10	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
一文字幕2	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	○	※常備品(幕地等)100kgを含む
引割幕1 (昇降) (開閉)	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	-	※常備品(幕地、レール等)460kgを含む
	-	-	-	-	-	-	-	-	手動開閉式、開閉レール25,200L
ライトブリッジ3	25,200	42.7	-	21,050	10	-	750	○	中アッパー水平ライト併設
バトン11	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン12	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
天井反射板	-	-	-	14,000	5	-	-	-	
バトン13	24,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
一文字幕3	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	○	※常備品(幕地等)100kgを含む
引割幕2 (昇降) (開閉)	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	-	※常備品(幕地、レール等)460kgを含む
	-	-	-	-	-	-	-	-	手動開閉式、開閉レール25,200L
バトン14(中水平幕)	25,200	48.6	○	25,800	33.3	-	250※	○	※常備品(幕地等)190kgを含む
正面反射板	-	-	-	13,000	5	-	100※	-	※上部手動バトン(積載100kg)併設
バトン15	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン16	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
サスペンションライト4	25,200	48.6	○	22,800	16.6	-	500	○	
バトン17	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン18	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン19	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン20	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
一文字幕4	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	○	※常備品(幕地等)100kgを含む
袖幕2 (昇降) (開閉)	25,200	48.6	○	25,200	33.3	-	500※	-	※常備品(幕地、レール等)230kgを含む
	-	-	-	-	-	-	-	-	手動開閉式、開閉レール5,600L×2
バトン21	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
アッパー水平ライト	25,200	48.6	○	22,800	16.6	-	-	○	
バトン22	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン23	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
バトン24	25,200	48.6	○	25,200	10~100	○	500	○	
大黒幕	25,200	48.6	○	25,800	33.3	-	250※	○	※常備品(幕地等)190kgを含む
水平幕	25,200	48.6	○	25,800	33.3	-	250※	-	※常備品(幕地等)190kgを含む
スライド式ギャラリー(上手)	-	-	-	1,100	1.66	-	350	-	
スライド式ギャラリー(下手)	-	-	-	1,100	1.66	-	350	-	

大ホール 舞台床機構仕様一覧

名称	床面寸法 (mm)	ストローク (mm)	速度 (cm/秒)	積載質量(kg/m ²)		メモリ運転	備考
				動作時	停止時		
オーケストラ迫り	-	3,570	3.3	150	500	-	(約109m ²)
オーケストラピット昇降手摺	-	900	1.6	-	-	-	客席ワゴン出入時ストローク1,080mm
客席ワゴン	-	5,314	3.3	-	360	-	(約109m ²)
小迫 (落下防止ネット)	2,715W×1,200D	3,900	1.6~13.3	100	360	-	最速約34秒(実測)でストローク動作完了 (約3.3m ²)
	2,600W×1,150D	1,194	16.6	-	120kg	-	小迫と連動

大ホール 幕地仕様一覧

名称	数量	寸法(mm)		ヒダ数	幕地材質	備考	
		幕巾	幕丈				
緞帳	1枚	20,000	13,000	ヒダなし	西陣織織り	下部パイプ有	
オペラカーテン	2枚	13,600	14,500	2倍ヒダ	ベルベット 赤	斜め絞り用丸カン付、ウェイト袋付	
暗転幕	1枚	25,200	13,500	ヒダなし	11号帆布黒染	下部パイプ有	
ティーザ	1枚	25,500	7,800	ヒダなし	ウールサージ		
ウイング	2枚	2,400	12,800	ヒダなし	ウールサージ		
	2枚	3,900	12,800	ヒダなし	ウールサージ		
一文字幕1	1枚	25,200	6,000	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有	
袖幕1	2枚	5,600	12,000	2倍ヒダ	貫八別珍双糸		
スクリーン	1枚	15,040	5,800	ヒダなし	ホワイ有孔		
	天カッターマスク	1枚	17,000	900	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有
	地カッターマスク	1枚	17,000	1,200	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有
	袖カッターマスク	2枚	11,500	7,600	2倍ヒダ	貫八別珍双糸	
一文字幕2	1枚	25,200	4,500	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有	
引割幕1	2枚	13,100	12,000	2倍ヒダ	貫八別珍双糸		
一文字幕3	1枚	25,200	4,500	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有	
引割幕2	2枚	13,100	12,000	2倍ヒダ	貫八別珍双糸		
中水平幕	1枚	25,200	13,000	ヒダなし	PVC(ミルクイーホワイト)	下部パイプ有	
一文字幕4	1枚	25,200	4,500	ヒダなし	貫八別珍双糸	下部パイプ有	
袖幕2	2枚	5,600	12,000	2倍ヒダ	貫八別珍双糸		
大黒幕	1枚	25,200	13,000	ヒダなし	11号帆布黒染	下部パイプ有	
水平幕	1枚	25,200	13,000	ヒダなし	PVC(ミルクイーホワイト)	下部パイプ有	

吊物機構吊荷重簡易表

吊物名称	許容吊荷重(kg)	仕込み要領による吊り荷重限度		
		中央集中荷重 W(kg)	中央分散荷重 W(kg)	吊点付近に吊る W(kg)
バトン3.14以外のバトン	500	134	81	172
バトン3	6800	737	436	1230
バトン14	250	134	81	172
一文字幕1~4	500	134	81	172
袖幕1.2	500	134	81	172
引割幕1.2	500	134	81	172